



Nuova Remital srl

Produzione Aspiratori-Soffianti a canali laterali

DATA SHEETS ASPIRAZIONE / VACUUM MODEL R34GS – Kw. 4

Tensione Volt 230/400

Hz. 50

Dati rilevati a Volt: 400 Hz. 50

coll. Y

MODELLO	FORO Ø	SEZIONE mm ²	PORTATA m ³ h	ASPIRAZIONE mb	CORRENTE AMP. Val. Tar. 9.3	POTENZA WATT
R34GS	0.00	0	=	500	13	7100
R34GS	8.00	50	=	450	12,2	6470
R34GS	11.50	100	120	370	11	5570
R34GS	13.85	150	170	300	9,2	4800
R34GS	17.80	250	210	220	8,7	4000
R34GS	21.10	350	260	170	8,4	3460
R34GS	23.90	450	280	130	8,2	3050
R34GS	26.40	550	290	120	8,1	3000
R34GS	28.80	650	310	100	8	2770
R34GS	30.90	750	320	76	8	2600
R34GS	32.90	850	330	70	7,9	2500
R34GS	37.45	1100	350	45	7,9	2400
R34GS	42.20	1400	360	32	7,8	2280
R34GS	46.50	1700	360	23	7,8	2240
R34GS	50.00	1963	370	18	7,8	2220
R34GS	55.00	2325	370	15	7,8	2200
R34GS	62.00	3019	375	13	7,7	2180

Nuova Remital srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso



Nuova Remital srl

Produzione Aspiratori-Soffianti a canali laterali

DATA SHEETS ASPIRAZIONE / VACUUM MODEL R34GS – KW. 4.6

Tensione Volt 230/460

Hz. 60

Dati rilevati a Volt: 400 Hz. 60

coll. Δ

MODELLO	FORO Ø	SEZIONE mm2	PORTATA m3h	ASPIRAZIONE mbar	CORRENTE AMP.	POTENZA WATT
R34GS	0.00	0	0	500	13,8	7500
R34GS	8.00	50	0	450	12,5	6470
R34GS	11.50	100	130	350	11,2	5500
R34GS	13.85	150	180	300	9,5	4800
R34GS	17.80	250	250	220	9	4000
R34GS	21.10	350	300	170	8,7	3500
R34GS	23.90	450	330	130	8,5	3100
R34GS	26.40	550	340	120	8,1	3000
R34GS	28.80	650	360	100	8	2770
R34GS	30.90	750	380	75	8	2600
R34GS	32.90	850	390	70	7,9	2500
R34GS	37.45	1100	410	45	7,9	2400
R34GS	42.20	1400	420	35	7,8	2280
R34GS	46.50	1700	430	25	7,8	2260
R34GS	50.00	1963	430	18	7,8	2250
R34GS	55.00	2325	430	15	7,8	2200
R34GS	62.00	3019	430	13	7,7	2180

Nuova Remital srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso